

## 軽金属同友会 アルミ原料分類基準

アルミ線	アルミニウム純度 99.65%以上、径 2mm 以上の電線で、油、グリース、腐食した物、被覆、鋼心、その他異物を含まないこと。
印刷版	アルミニウム純度 99.0%以上、表面に感光剤が塗布されてある。水なし印刷版は除く。
1S	アルミニウム純度 99.5%以上、厚さ 0.4mm 以上、一辺又は長さが 10mm 以下の小片を含まず、油、グリース、ペイント、その他異物を含まないこと。
2S	アルミニウム純度 99.0%以上、厚さ 0.4mm 以上、一辺又は長さが 10mm 以下の小片を含まず、油、グリース、ペイント、その他異物を含まないこと。
2S2 級	アルミニウム純度 99.0%以上、厚さ 0.3mm 以上、塩化ビニールは含まず、油、グリース、ペイント、その他異物の付着は合計 2%未満であること。
アルミ合金新	アルミニウム合金展伸材の切り落とし材で、厚さ 0.4mm 以上、一辺又は長さが 10mm 以下の小片を含まず、7000 系は除き、油、グリース、ペイント、その他異物を含まないこと。
込みアルミ合金	アルミニウム合金展伸材の使用済み品で、厚さ 0.3mm 以上、一辺又は長さが 10mm 以下の小片及び塩化ビニールは含まず、複数の合金が混じり、油、グリース、ペイント、その他異物の付着は合計 2%未満であること。
一品合金	2017 合金、3003 合金、5052 合金、6061 合金などの一品合金で数量が 500Kg 以上であり、厚さ 0.4mm 以上、一辺又は長さが 10mm 以下の小片を含まず、油、グリース、ペイント、その他異物を含まないこと。
63SA	6063 合金の切り落とし材。及び 6063 合金サッシ材で、厚さ 0.4mm 以上、一辺又は長さが 10mm 以下の小片を含まず、油、グリース、ペイント、その他異物を含まないこと。
63S	6063 合金の切り落とし材。及び 6063 合金サッシ材で、解体 6063 合金サッシ材の異物を取り除いた物も含み、厚さ 0.4mm 以上、一辺又は長さが 10mm 以下の小片を含まず、油、グリース、その他異物を含まないこと。

63S ビス付き ランク A	6063 合金サッシ材で、ビス、その他異物の付着は合計 5%未満であること。
63S ビス付き	6063 合金サッシ材で、ビス、その他異物の付着は合計 10%未満であること。
アルミ鋳物新	アルミ自動車部品、アルミ鋳物規格品等、ヒドロナリウム鋳物及び、クロームメッキ品は除き、一辺又は長さが 30mm 以下の小片を含まず、油、グリース、その他の異物を含まないこと。
アルミ鋳物	アルミ自動車部品、アルミ鋳物規格品等、ヒドロナリウム鋳物を含まず、グリース、油等が 2%未満で、鉄等異物は 5%以下であること。
ガラ	アルミ鍋・アルミフライパン・家電品のアルミ部分等で異物を取り除いた物。(IH 対応物は除くこと。)
アルミ缶	アルミビールカン・アルミ飲料カン等。スプレー缶を除き、液体を含まず、腐食したもの及び付着異物は、合計 2%未満であること。
切粉	アルミ展伸材・アルミ鋳物・アルミ合金等の削り粉で、ヤスリ粉、ノコ粉、7000 系の粉は除く。
アルミホイール	自動車アルミホイールで 1 ピースホイール、2 ピースホイール、3 ピースホイールのミックスで、6061 鍛造ホイール、クロームメッキホイールは除き、2 ピースホイール、3 ピースホイールの合計は 5%未満であり、1 ピースホイール、2 ピースホイールにおいては、鉛、鉄を含め、その他の異物の合計が 1%未満であること。
ベースメタル	アルミ鋳物、切粉等の溶解した塊。亜鉛・鉄・マグネシウムが、それぞれ 1%未満でアルミ分が 83%以上であること。
アルミ銅付き ラジエーター	アルミ銅ラジエーター。または銅管付きアルミフィン材。黄銅管・鉄その他異物を含まず、アルミフィンの酸化していない物。鉄、その他異物の付着している物は双方の話し合いによる。
その他のアルミ	アルミ原料となり、油、グリース、その他の金属及び、その他異物の付着している物は双方の話し合いによる。